



## Blancol Tapeziergrundierer

- Wirkung:** Für problematische Untergründe. Blancol Tapeziergrundierer ist transparente Tapeziergrundierung auf Kunstharzbasis, die anstelle eines Tiefgrundes für Tapetenuntergründe eingesetzt wird. Verfestigt den zu tapezierenden Untergrund, verhindert sein Abbröckeln und reguliert seine Saugkraft. Verstärkt die Haftung der Tapeten und hilft Tapetenablösungen verhindern. Greift lösungsmittlempfindliche Styropor-Isolationen nicht an.
- Anwendungsgebiet:** Mit allen wässrigen Klebstoffen verträglich. Für stark-, schwach- und unregelmässig saugende Untergründe wie Weiss- oder Glattputze, Gipskarton-, Beton- oder Gipsbauplattenwände, die nachfolgend tapeziert werden. Nicht geeignet bei "geschlossenen" Untergründen (s. Einschränkungen).
- Anwendung:**
- **Bei stark saugenden, sandigen** Untergründen 50 % verdünnen. Um die Klebkraft zu verstärken kann eine **2. Behandlung** mit 40 % verdünntem Tapeziergrundierer als beste Lösung empfohlen werden. Bei **normal saugenden** Untergründen 20–40 % verdünnt anwenden. Die Tapeziergrundierung kann mit Bürste oder Roller aufgetragen oder auch gespritzt werden. Für alle wässrigen Tapeten-Klebstoffe geeignet.
  - **Austrocknungszeit:** Unverdünnt sehr kurz, ca. 60 Minuten je nach Raumtemperatur. Bei Verdünnung mit Wasser bis 12 Stunden.
  - **Verdünnung:** Kann mit Wasser verdünnt werden, verzögert jedoch die Trocknungszeit.
  - **Verbrauch:** ca. 10 Liter für 100 m<sup>2</sup>, resp. 1 dl pro m<sup>2</sup>.
  - **Reinigung Geräte/Kleider:** Nach Gebrauch resp. Verschmutzung mit Wasser auswaschen.
- Besondere Vorteile:**
- **Produit Suisse.**
  - Verhindert Abbröckeln des Untergrundes und ungewollte Tapeten-Ablösung, verbessert und reguliert die Saugkraft des Untergrundes. Mit allen wässrigen Klebstoffen verträglich.
  - Einfache Anwendung: kann mit Bürste oder Roller aufgetragen, aber auch gespritzt werden.
  - Ohne VOC
  - Umweltfreundlich
  - Angenehmer Geruch
- Inhaltsstoff:** Kunstharzbasis
- Haltbarkeit:** 48 Monate
- Inhalt:** 10 Liter
- Einschränkungen:**
- Beim Einsatz von Blancol Tapeziergrundierer auf Holz-, Span- oder Novopanplatten etc. sollte darauf geachtet werden, dass diese nicht bereits ab Werk grundiert wurden. Also nur auf unbehandelten Platten anwenden. Diese dann unverdünnt grundieren. Ungeeignet bei "geschlossenen" Untergründen. Prüfen Sie bitte selbst, ob sich unsere Produkte für Ihre Zwecke eignen. **Neue, noch unbekannte Materialien müssen zuerst getestet werden.** Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen. Diese Hinweise sind unverbindlich.
  - Eine saubere und sorgfältige Anwendung des Produktes ist für das gute Klebergebnis entscheidend. Sicher haben Sie Verständnis, wenn wir für Einflüsse, welche ausserhalb unserer Kontrolle liegen, nicht haften können.

**Vorsichtsmassnahmen:** Es dürfen nur Flächen grundiert werden, die eine nachfolgende Tapezierung erhalten. Angrenzende Bauteile sind vor Spritzern zu schützen (z.B. Türzargen, Fenster usw.).

**Besondere Gefahren:** Feuergefährlich (offenes Fenster vermeiden).